



JAUGE BIC TECHNO 293 OD PLUS

GENERALITES

Les dessins et les formes sont la propriété de TAHE OUTDOORS.
Toutes interprétations ou modifications de ces règles doivent être validées par la FFVoile.

FABRICANT

Le flotteur, aileron et équipements doivent être des produits certifiés d'origine TAHE OUTDOORS.

FLOTTEUR

Longueur : 292,5 cm

Volume : 205 litres

Largeur maxi : 79,5 cm

Poids : 13,5 kg + ou - 10%

Matériau : CTS (Pain polystyrène – renfort carbone + verre – peau ASA)

Carène : Tri concave

EQUIPEMENTS

Straps : Positions libres dans la limite des possibilités des inserts d'origines (11).

Ailerons : Utilisation de l'aileron d'origine de marque Select, modèle Freeblade ou Ride, de profondeur maxi 50cm, possibilité d'utiliser le 46 cm,

Boîtier d'aileron : Deep Tuttle ou Trim Box

Pied de Mât : Réglage filière non modifiée à 3 positions d'origines par pression sur une pédale.

Position 1 : 4,5 cm/Butée AR Noire Position 2 : 20,5 cm /Butée AR Noire

Position 3 : 33,5 cm/Butée AR Noire

Mesures prise du milieu de la plaquette jusqu'au début de la butée arrière.

Puit de Dérive et Dérive : Dérive de 60cm maxi sous la carène montée dans sa cassette amovible d'origine.

Protection avant : Bumper mousse EVA antichoc recouvrant le nez de la planche.



JAUGE GREEMENTS

GENERALITES

Chaque compétiteur Espoirs peut faire jauger un maximum de **2 gréements MONOTYPE** respectant la jauge définie par la FFVoile dont la surface maxi est indiquée ci-après.

Gréements autorisés :

One Design **8.5**
One Design **7.8**
One Design **6.8**

MAT

- Les mâts utilisables sont uniquement les mâts TAHE OUTDOORS.

- 4.60m et 4.90m pour le gréement One Design 7.8 et 8.5

Les parties hautes et basses de ceux-ci sont indissociables de la surface de voile utilisée.

WISHBONE

- Le carbone est interdit pour l'ensemble des gréements

Attention :

Les palans de réglage (Guindant, Chute et Bordure) en navigation sont autorisés.