
SCHEMAS DE PARCOURS

Quelques schémas de formes de parcours sont indiqués ci-dessous. N'importe quel parcours peut être illustré de la même façon. (extraits de l'Annexe L des RCV)

Parcours simple au vent – sous le vent


Départ -1-2-1-2 - Arrivée



Les options pour ce parcours sont les suivantes

- (1) augmenter ou diminuer le nombre de tours,
- (2) supprimer le dernier bord de près,
- (3) utiliser une porte au lieu d'une marque sous le vent,
- (4) utiliser une marque de dégagement à la marque au vent, et
- (5) utiliser les marques sous le vent et au vent comme marques de départ et d'arrivée.

Parcours triangle au vent – sous le vent





Les options pour ce parcours sont les suivantes

- (1) augmenter ou diminuer le nombre de tours,
- (2) supprimer le dernier bord de près,
- (3) varier les angles intérieurs du triangle (45°-90°-45° et 60°-60°-60° sont courants),
- (4) utiliser une porte au lieu d'une marque sous le vent pour les bords de vent arrière (mais pas pour les largues),
- (5) utiliser une marque de dégagement au début des bords de vent arrière (mais pas pour les largues), et
- (6) utiliser les marques sous le vent et au vent comme marques de départ et d'arrivée.

Assurez-vous de spécifier l'angle intérieur à chaque marque.

Parcours en trapèze





Les options pour ce parcours sont les suivantes

- (1) ajouter des bords supplémentaires,
- (2) utiliser des portes à la place des marques sous le vent pour les bords de vent arrière (mais pas pour les largues),
- (3) varier l'angle intérieur des bords de largue,
- (4) utiliser une marque de dégagement au début des bords de vent arrière (mais pas pour les largues), et
- (5) placer les bateaux d'arrivée au vent plutôt que sur un largue.

Assurez-vous de spécifier l'angle intérieur de chaque bord de largue. Il est recommandé d'avoir une marque 4 différente de la marque de départ.